

Technický datový list 1/2



FARMER TRAC

SAE 10W/30 a SAE 10W/40

Popis

Skupina MOTOREX FARMER TRAC obsahuje dva oleje STOU (STOU = Super-Tractor-Oil-Universal) tříd viskozity SAE 10W/30 a 10W/40. Spojení kvalitních základních olejů a inovativních technologií aditiv vytvořily z olejů MOTOREX FARMER TRAC vyloženě celoroční univerzální oleje. Velmi nízké hodnoty ztrát vypařováním těchto olejů při laboratorních měřeních jsou v praktickém použití potvrzeny téměř nulovou spotřebou oleje.

Výhody

- základní oleje stabilní vůči stříhu
- nejmodernější technologie aditiv
- dobré vysokotlaké vlastnosti
- vysoce zatížitelný film maziva za všech teplot
- dobrá ochrana před korozí, tvorbou kalu a opotřebením
- konstantní výkon mokřích brzd i při dlouhodobém zatížení
- mnohostranné možnosti použití, tím nižší rozmanitost druhů při skladování

Rozsah použití

MOTOREX FARMER TRAC SAE 10W/30 a 10W/40 se používají u moderních traktorů a stavebních strojů jako univerzální oleje pro motory, převodovky a hydraulické systémy. Díky vyváženému přidání aditiv jsou vhodné jako motorové oleje pro všechny čtyřtákní vznětové a zážehové motory bez turbodmychadel, jako převodkovkové oleje v mechanických, redukčních a rozdělovacích převodkách a jako oleje pro rozvodovky. Zejména také pro nápravy a převodovky s mokřými brzdami, lamelové spojky a samosvorné diferenciály.

Specifikace

Motorový olej
ACEA E2-96/3
API CF-4/ SF

Hydraulické oleje
HLP podle DIN 51524 T2

Převodkový olej
API GL-4
CLP podle DIN 51517 T3
ZF TE-ML 06B, 07B
JOHN DEERE JDM J20C
ALLISON C4
Safety + Performance:
FORD FNHA-2-C-201 (M2C 134D)
CNH MAT 3525

STOU
Safety + Performance:
MASSEY-FERGUSON M1139 a M1144
FORD M2C-159B
JOHN DEERE JDM 27

Shora uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené parametry platí v oboru běžné tolerance měření a výrobní tolerance. Bezpečnostní datový list o popsaném produktu je k dostání.

BUCHER AG LANGENTHAL
MOTOREX-Schmiertechnik
Postfach (P.O.Box), CH-4901 Langenthal,
Schweiz (Švýcarsko)
Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95
www.motorex.com

Technický datový list 2/2



FARMER TRAC

SAE 10W/30 a SAE 10W/40

Technické parametry

Vlastnosti	Jednotka	Zkouška podle	Hodnoty	
Třída viskozity		SAE J 300	10W/30	10AA/40
Třída viskozity		ISO VG	68	100
Barva		DIN ISO 2049	světle hnědá	světle hnědá
Hustota při 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.877	0.869
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	73.0	97
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	11.1	14.1
Index viskozity		DIN ISO 2909	143	149
Bod tečení	°C	ASTM D 5950	-42	-39
Bod vznícení	°C	DIN EN ISO 2592	218	220
TBN	mg KOH/g	ISO 3771	10.6	10.5

Třída ohrožení vod: WGK 2

Kód likvidace: VeVA/EWC 130 205

LU

Shora uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené parametry platí v oboru běžné tolerance měření a výrobní tolerance. Bezpečnostní datový list o popsaném produktu je k dostání.

BUCHER AG LANGENTHAL

MOTOREX-Schmiertechnik

Postfach (P.O.Box), CH-4901 Langenthal,

Schweiz (Švýcarsko)

Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95

www.motorex.com